

DATENBLATT

Das Einweg-Konzept des aScope 4 Broncho Systems löst ein für alle Mal die Verfügbarkeitsprobleme und vereinfacht das Aufbauen und Einrichten des Equipments vor der Anwendung. Komplizierte Reinigungsverfahren werden überflüssig und das Risiko von Kreuzkontaminationen wird reduziert. Das Ambu aScope 4 Broncho Regular ist einzeln steril verpackt. Es bietet eine erhöhte Patientensicherheit sowie optimierte Arbeitsabläufe.

Das aScope 4 Broncho Regular ermöglicht hochwertige Bronchoskopien für ein breites Spektrum an Verfahren. Mit den tragbaren Monitor Ambu® aView™ 2 Advance liefert Ihnen das aScope 4 Broncho Regular eine klare Sicht auf nahe Strukturen sowie auf distal liegende Bereiche der Bronchien. Die klaren, scharfen Bilder und die adaptive Lichtsteuerung erleichtern die Identifizierung von Lungenstrukturen und das Navigieren durch den Bronchialbaum.

Die großen Biegewinkel und die präzise Bewegung der Spitze des aScope 4 Broncho Regular ermöglichen die reibungslose Navigation in alle Lungenabschnitte. Das hochwertige Handstück besitzt eine abgerundete, geriffelte Oberfläche für einen komfortablen Halt während des Verfahrens. Durch sein leichtes und ergonomisches Design ist das aScope 4 Broncho Regular besonders anwenderfreundlich.

Das Einweg-Bronchoskop verfügt über einen Arbeitskanal von 2,2 mm. Es ist die ideale Lösung für ein breites Spektrum bronchoskopischer Verfahren: Von der Intubation und dem Training der Intubationsfertigkeiten bis hin zur BAL und PDT am Patientenbett.

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2

Keine Kompromisse bei der Hygiene -
Jederzeit einsatzbereit



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Sofortige Verfügbarkeit

Reduziertes Kreuzkontaminationsrisiko

Kosteneffizient

Leichte Einsetzbarkeit

Klare, scharfe Bilder

Leichte und einfache Navigation

Weltweit erstes Bronchoskop mit Bioplastik im Griff

SPEZIFIKATIONEN

Optisches System

Blickfeld	85°
Blickrichtung	0° (Sicht nach vorn)
Schärfbereich der Optik	6 - 50 mm
Lichtquelle	2 LEDs

Intubationsbereich

Biegbare Sektion	180° nach oben, 180° nach unten
Durchmesser Einführungsschlauch	5,0 mm (0,20")
Durchmesser distales Ende	5,4 mm (0,21")
Maximaler Durchmesser des Intubationsbereichs	5,5 mm (0,22")
Minimale Endotrachealtubusgröße (Innendurchmesser)	6,0 mm
Minimale Doppellumentubusgröße (Innendurchmesser)	41 Fr
Arbeitslänge	600 mm (23,6")

Kanal

Durchschnittlicher Innendurchmesser	2,2 mm (0,087")
Mindestbreite des Instrumentenkanals	2,0 mm (0,079")

Absauganschluss

Innendurchmesser des Verbindungsschlauchs	7 mm +/- 1 mm
---	---------------

Lagerung

Temperatur während Lagerung**	10 - 25 °C (50 to 77 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 85 %
Atmosphärischer Druck	50 - 106 kPa

Transport

Temperatur bei Transport	-10 - 55 °C (14 to 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 95 %
Atmosphärischer Druck	50 - 106 kPa

Betriebsumgebung

Temperatur in Betriebsumgebung	10 - 40 °C (50 to 104 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	30 - 85 %
Atmosphärischer Druck	80 - 106 kPa
Höhe	≤ 2000 m

Sterilisation

Sterilisationsverfahren	ETO
-------------------------	-----

Nachhaltigkeit

Material des Griffs	Bio-attributierter ABS-Kunststoff
---------------------	-----------------------------------

ORDERING SPECIFICATIONS

Artikelnummer	Menge/Karton	Menge/Umkarton
477001000	5	20

* Es besteht keine Garantie, dass Endoskopiezubehör, welches ausschließlich aufgrund der Mindestbreite des Arbeitskanals ausgewählt wurde, kompatibel ist.

** Eine Lagerung bei höheren Temperaturen kann die Haltbarkeit beeinträchtigen.



Erfahren Sie mehr über die Nachhaltigkeitsinitiativen von Ambu:
<https://www.ambu.de/endoskopie/einweg-endoskopie/environment>

Ambu FOREVER FORWARD

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Dänemark
Tel.: +45 72 25 20 00
ambu.de

Ambu GmbH

Steinkopfstr. 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel.: +49 6032 9250 0
www.ambu.de



Ambu aScope 4 Broncho Large und
Ambu aView 2 Advance Next Gen



Das ergonomische und leichte
Handstück bietet optimalen Halt und
Griffkomfort